



not found or type unknown

**DURCHSCHUB-SPÜLMASCHINE -
DOPPELWANDIG MIT ABLAUFpumpe UND
WÄRMERÜCKGEWINNUNG**



not found or type unknown

**HOODED DISHWASHER DOUBLE
WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP AND HEAT
RECOVERY UNIT**

- Gehäuse, Rückwand und Wanne aus Edelstahl 18/10
- Haube und Tank doppelwandig
- Wasch- und Spülarme aus Edelstahl
- Digitale Steuerung
- 3 Waschprogramme
- Incoloy 800 Tank- und Boilerheizung
- Inkl. 2 Körben 500 x 500 mm (22 Teller Ø 24 / Korb)
- Tankheizung 2,5 kW
- Boilerheizung 8,3 kW
- Wärmehaltfunktion
- Boiler Wärmeisoliert
- Gekapselter Thermostat mit fester Einstellung 55°C
- Tiefgezogener Tank mit automatischer Entleerung
- Spulmitteldosierung
- Klarspüldosierer
- Zykluszeit 60/120/180 Sekunden
- Produktion 1320/660/440 Korb pro Stunde
- Produktion 60 / 30 / 20 Körbe pro Stunde
- Tankinhalt 26 Liter
- Spülwasserverbrauch 3 Liter
- Oberflächenfilter aus Edelstahl im Tank
- Vorbereitet für einphasige Stromversorgung
- Leistung 8 900 W / 400 V
- Abmessungen L 626 x T 755 x H 2155 mm
- Gewicht : 200 Kg

Hinweis : Wasserzufuhr 10-40°C

> Vorbereitet für den Anschluss an Zubehörtische
(Vorreinigung, Abfalltische usw.)

Artikelreferenz : CLVACDPVRC
EAN : 3,61163E+12

- Chassis and body : AISI 304 stainless steel
- Washing and rinsing stainless steel arms
- Double walled door and tank
- Digital control
- 3 wash programs
- Tank and boiler heating element : incoloy 800
- Performance : 20 baskets per hour
- Supplied : 2 baskets 500 x 500 mm (22 plates diam 24/basket)
- Tank heating element : 2,5 kW
- Boiler heating element : 8,3 kW
- Boiler holding device
- Boiler thermal insulation device
- Thermostat bowl with fixed setting 55 ° C
- Deep-drawn tank with automatic draining
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times : 50/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity : 26 liters
- Consumption : 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Simple-phase predisposition
- Power : 8,9 kW / 400 V
- Dimensions : L 626 x D 755 x H 2155 mm
- Weight : 200 Kg

Advice: supply water 10-40 ° C

> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACDPVRC
EAN : 3,61163E+12