



not found or type unknown

LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI



not found or type unknown

DISHWASHER DOUBLE WALLED DOOR

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage en inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte et cuve en double paroi
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoloy 800
- Rendement 20 à 30 casiers par heure
- Panier 500 x 500 mm
- Alimentation électrique 400 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve 2 000 W
- Résistance du surchauffeur 5 200 W
- Cuve auto-vidangeable
- Doseur pour liquide de rinçage
- Protection contre la marche à sec
- Consommation d'eau : 3 litres
- Contenance de la cuve : 21 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Ecoulement Ø 28 mm
- Dotation 2 paniers
- Durée de cycle 120/180 secondes
- Puissance : 5 700 W
- Dimensions : L 600 x P 620 x H 828 mm
- Poids : 69 Kg

Référence article : CLVAD
EAN : 3611630000963

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Safety door contact
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Auto draining tank
- Power of tank heating element : 2 000 W
- Power of superheater : 5 200 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 3 liters
- Tank's capacity : 21 liters
- Performance : 20 to 30 baskets per hour
- Cycle duration : 120/180 seconds
- Basket : 500 x 500 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 400 V / 50 Hz
- Power : 5,7 kW
- Dimensions : W 600 x D 620 x H 828 mm
- Weight : 69 Kg

Article reference : CLVAD
EAN : 3611630000963