



LAVABICCHIERI 400

- Telaio e parete Acciaio inossidabile AISI 18/10
- Braccio di lavaggio e risciacquo in acciaio inossidabile
- Contatto per porta di sicurezza
- Porta a doppia parete
- Serbatoio e riscaldatore del surriscaldatore Incoloy 800
- Resa 30 cestini all'ora
- Carrello 400 x 400 mm
- Alimentazione 230 V / 50 Hz
- Resistenza del serbatoio 1.300 W
- Resistenza del surriscaldatore da 3.000 W
- Dispenser per brillantante
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Consumo d'acqua: 3 litri
- Capacità del serbatoio: 14 litri
- Collegamento per acqua G3 / 4M
- Flusso Ø 28 mm
- Dotazione: 2 cestini
- Tempo di ciclo: 120 secondi
- Potenza: 3.200 W.
- Dimensioni: L 468 x P 510 x H 714 mm
- Peso: 40 Kg

GLASSWASHER 400

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Power of tank heating element : 1 300 W
- Power of superheater : 3 000 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 3 liters
- Tank's capacity : 14 liters
- Performance : 30 baskets per hour
- Cycle duration : 120 seconds
- Basket : 400 x 400 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 230 V / 50 Hz
- Power : 3,3 kW
- Dimensions : W 468 x D 510 x H 714 mm
- Weight : 40 Kg

